

FORMULAIRE POUR DEMANDES D'OFFRES / COMMANDES POUR PROJECTEURS

A: MAX MÜLLER S.A. Hublots et projecteurs Hagmattstrasse 19, CH - 4123 Allschwil E-mail: blt@maxmuellerag.com Téléphone: +41 61 487 92 92 Téléfax: +41 61 487 92 99	De: Société: Rue: Code postal: Endroit: Téléphone: Téléfax: Personne de contact :
--	--

1. Introduction

Ce formulaire a été créé pour faciliter à vous et nous le choix de la solution la plus adaptée à votre problème spécifique. Nous vous prions donc de répondre le plus précisément possible aux questions, de les compléter et de marquer les casiers.

Commande Demande

2. Informations générales et conditions de service

Dimensions de la cuve / de l'appareil: Diamètre x hauteur m vertical horizontal
 Température du contenu: ° Celsius
 Nature du contenu de la cuve:

3. Projecteurs

Type de projecteur MAX MÜLLER	adapté sur hublot type / DN / PN	Nombre
1.
2.

Données techniques:

No 1 - Tension de raccordement: V AC DC
 - Puissance: W
 - Mode de fonctionnement: Service continu
 «Marche-arrêt» (avec interrupteur «marche-arrêt» interne ou externe)
 Momentané (avec bouton-poussoir interne ou externe)
 Temporisé (avec temporisation interne ou externe)

Remarque: Interrupteur intégré «marche-arrêt» uniquement pour projecteurs étanches

- Projecteur pour: zone adf Classification adf: EEx d IIC T.....
 zone étanche EEx de IIC T.....

- Options / équipement supplémentaire

<input type="checkbox"/> Interrupteur «marche-arrêt» «E»	<input type="checkbox"/> Temporisation «U» T= min
<input type="checkbox"/> Temporisation «V» T= min	<input type="checkbox"/> Bouton-poussoir «D»
<input type="checkbox"/> Réflecteur «flood» (répartition lumineuse diffuse) «F1»	
<input type="checkbox"/> Poignée pour transport «T»	<input type="checkbox"/> Peinture à base acrylique «K»
<input type="checkbox"/> Entrée de câble «K2» (Gamme EdelEx / BKVLR / KLR)	
<input type="checkbox"/> Vis de fermeture en INOX	
<input type="checkbox"/> Adaptateur lumière spot «SA» (Gamme fibroLUX®)	
<input type="checkbox"/> Longueur du faisceau optique (Gamme fibroLUX®)	
<input type="checkbox"/> 0,5 m	<input type="checkbox"/> 1 m <input type="checkbox"/> 2 m <input type="checkbox"/> 3 m <input type="checkbox"/> 4 m <input type="checkbox"/> 5 m

